

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ CZĘŚĆ PIERWSZA

Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej

Oznaczenie	D9/P/AL/z	D9/P/AL/e	D9/S/AL/z	D9PPZ/P/AL/z	D9PP/P/AL/z	D9W/P/AL/z	D9Z/P/AL/z	D10/P/AL/z	D11/P/AL/e	D11/P/AL/z	D11/S/AL/z	D11W/S/AL/z	D11PP/P/AL/z	D11PP/P/AL/e	D11Z/P/AL/z	D13/S/AL/z	D13/P/AL/z	D14/S/AL/e
Schemat skala 1:100																		
	Sm	112	112	112	112	112	112	122	132	132	132	2	132	132	132	157	152	162
	Hm	210	210	210	210	210	230	210	210	210	210	0	210	210	210	210	210	210
	So	90	90	90	90	90	90	100	110	110	110	110	110	110	110	110+25	110+20	110+30
Wymiar otworu w murze [mm]	112		112		112		112		132		132		132		157		152	
Wymiar w świetle oszczędny	203		203		203		203		203		203		203		203		203	
lewe/prawe	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Płanica	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Parter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Piętro I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Piętro II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Piętro III	2	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poddasze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	2	10	1	0	0	2	2	2	1	0	5	0	1	0	1	0	1	4
Uwagi		z kontrolą dostępu			Ei30 Z Dociępleniem		Ei30 Z Dociępleniem		Ei30 Z Dociępleniem		Ei30 Z Dociępleniem		Ei30 Z Dociępleniem		Ei30 Z Dociępleniem		Ei30 Z Dociępleniem	

Zestawienie stolarki drzwiowej aluminiowej c.d.

Oznaczenie	D14/S/AL/z	D14/P/AL/e	D14/S/AL/z	D14PP/P/AL/e	D14PP/S/AL/z		
Schemat skala 1:100							
	Sm	162	162	162	162		
	Hm	210	210	210	210		
	So	110+30	110+30	110+30	110+30		
Wymiar otworu w murze [mm]	162		162		162		
Wymiar w świetle oszczędny	203		203		203		
lewe/prawe	L	P	L	P	L	P	
Płanica	0	0	0	0	0	0	
Parter	0	0	0	0	0	0	
Piętro I	1	0	0	0	0	1	
Piętro II	0	0	0	0	0	0	
Piętro III	1	0	0	0	0	0	
Poddasze	0	0	0	0	0	0	
RAZEM	2	2	2	3	1	3	
Uwagi		kontrola dostępu		Ei30		Ei30	

Uwaga:
Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary otworów na budowie.
Szczegóły rozwiązań należy opracować z wykonawcą zamówienia.