

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 197312-2014 z dnia 2014-06-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tuchola

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn-Piła wzdłuż drogi powiatowej nr 1038C na odcinku Gostycyn-Piła (odcinek w miejscowości Gostycyn od km 0+035 do km 0+465 oraz odcinek w...

Termin składania ofert: 2014-06-26

Numer ogłoszenia: 133857 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 197312 - 2014 data 11.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Tucholski, Ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 5590700, fax. 52 5590701.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).

W ogłoszeniu jest: 6. Założenia konstrukcyjne poszczególnych elementów zagospodarowania: 1) dla jezdni ciągu pieszo-jezdnego: warstwa ścieralna o gr. 8 cm (WBKB), podsypka cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:4 o grubości warstwy równej 4 cm, stabilizacja gruntu cementem o gr. w-wy równej 15 cm oraz o $R_m=2,5$ MPa, piaskowa warstwa odsączająca o grubości równej 15 cm wykonana z piasku o $k>8$ m/dobę, podłoże rodzime, 2) dla zatoki postojowej: warstwa ścieralna o gr. 8 cm (WBKB), podsypka cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:4 o grubości warstwy równej 3 cm, podbudowa zasadnicza z chudego betonu o gr. w-wy równej 20 cm, piaskowa warstwa odsączająca o grubości równej 20 cm wykonana z piasku o $k>8$ m/dobę, podłoże rodzime, 3) dla zjazdów: warstwa ścieralna o gr. 8 cm (WBKB), podsypka cementowo-piaskowa przygotowana w stosunku 1:4 o grubości warstwy równej 3 cm, podbudowa betonowa o gr. 15 cm (beton C12/15), piaskowa warstwa odsączająca o grubości równej 15 cm wykonana z piasku o $k>8$ m/dobę, podłoże rodzime.

W ogłoszeniu powinno być: 6. Założenia konstrukcyjne poszczególnych elementów zagospodarowania: 1) dla ciągu pieszo-rowerowego: - podłoże - warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 20 cm o R_m 1,5 MPa, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4 cm. 2) dla wjazdów: - podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm o R_m 1,5 MPa, - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżowej w kolorze grafitowym grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4 cm. 3) dla zatoki postojowej: - podłoże stabilizowane cementem grubości 20 cm o Rm 1,5 MPa, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 25 cm po zagęszczeniu, - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej beżowej w kolorze szarym grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 4 cm.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 09:00, miejsce: Punkt Obsługi Interesantów Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.