

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 C DO SIWZ

ZADANIE NR 3

REHABILITACJA

Lp.	Opis asortymentu	j. m.	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO (4x5)	PODATEK VAT W %
1	2 Bieżnia elektryczna - Bieżnia posiadająca regulację kąta nachylenia od 0 do 12% oraz wyświetlacz. Na ekranie wyświetlacza LCD wyświetlane co najmniej: pomiar czasu, całkowita liczba kilometrów, spalone kalorie, prędkość, a także zużycie energii. Maksymalna waga uczestnika to max 130 kg. Podstawowe dane: - wymiary urządzenia dł.186 / szer.84 / wys.137 cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.), - max. obciążenie wagowe 130 kg, - system amortyzatorów, - pomiar pulsu czujnik dłoni, - wbudowany kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu - motoryczne ustawienie stopnia pochyleń 0 - 12, Parametry techniczne: - silnik elektryczny/ zasilanie sieciowe – silnik elektryczny z mocą trwałą 2,0, - wymiary taśmy (dł. 132/ szer. 48) cm., (dopuszczalna tolerancja na wymiar taśmy wynosi +/- 3 cm.), - wymiary urządzenia (dł. 186 / szer.84 / wys. 137) cm., (dopuszczalna tolerancja na wymiar urządzenia wynosi +/- 5 cm.), - wymiary po złożeniu (dł. 94/ szer. 84/ wys.171) cm., (dopuszczalna tolerancja na wymiar urządzenia wynosi +/- 5 cm.), - max obciążenie wagowe – max. 130 kg, - komputer treningowy, - pomiar pulsu – czujnik dłoni, - pomiar czasu, odcinka treningowego, prędkości, zużycia energii, - wbudowany kompatybilny biegunowo odbiornik pulsu - programy sterowane wielkością pochyleń – co najmniej 3, - programy sterowane wielkością prędkości – co najmniej 3, - prędkość min / max (w km / h) – 0 – 12. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	3	4	5	6	7
1		szt.	1			

2	Cisnieniomierz naramienny - w którym pomiar odbywa się poprzez mikroprocesor, interpretujący za pomocą czujnika ciśnienia drgania powstające na tętnicy przy pompowaniu i wypuszczaniu powietrza z mankietu. Urządzenie przeznaczone dla osób dorosłych (do użytku zewnętrznego). Cisnieniomierz odpowiadający przepisom europejskim EN 1060 część 1 / 1995 i EN 1060 część 3 / 1997. DIN 58130, NIBP Badania kliniczne EANSI / AAMI SP10, NIPB - wymagania. Urządzenie odpowiadające wymogom europejskiej normy standardowej EN 60601-1-2. <u>Wypożyczenie standardowe:</u> - cisnieniomierz 1szt. - mankiety z węzłem z powietrzem - 1szt. - baterie; - torba do przechowywania - 1szt. - instrukcja obsługi - 1szt. <u>Dane techniczne:</u> - wskazania cyfrowe, - pamięć 2x99, - metoda pomiaru - oscylometryczna - napięcie - 6 V= 4 x 1,5 V - zakres pomiaru ciśnienia krwi - 30 - 280 mmHg, - zakres pomiaru tętna - 40 - 200 uderzeń/min. - maksymalne odchylenie pomiaru ciśnienia skurczowego - +/- 3 mmHg, - maksymalne odchylenie pomiaru tętna - +/- 5% wartości, - wytworzenie ciśnienia - automatycznie za pomocą mikropompy, - odpowietrzenie – automatyczne, - automatyczne wyłączenie - po ok. 3 min. - warunki użycia - od +10°C do +40°C, 15 - 85% względnej wilgotności, - warunki przechowywania - -5°C do +50°C, - wymiary – 120 mm x 163 mm x 66 mm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/-10 mm), - mankiety – 20 - 30 cm dla dorosłych o średnim obwodzie ramienia, - ciężar - około 450 g z bateriami. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	1 szt.		
3	Drabinka gimnastyczna - spełniająca wymagania normy EN 12346 do zamontowania w halach sportowych, klubach fitness. <u>Dane techniczne:</u> - wymiary drabinki (wysokość x szerokość): 2.50 m x 0.90 m, (dopuszczalna tolerancja na wymiar drabinki wynosi +/- 3 cm.), - boki drabinek gimnastycznych wykonane są z sosnowego, klejonego drewna (28 x 120 mm) (dopuszczalna tolerancja na wymiar boku drabinki wynosi +/- 3 cm), - owalne szczeble 30 x 38 mm wykonane z drewna bukowego. Dostawa wraz z montażem. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	1 szt.		

4	Kabina do ćwiczeń i zawieszęń - UGUL - przeznaczona do stosowania kinezyterapii indywidualnej z wykorzystaniem systemu ćwiczeń w ociążeniu, czynnych z oporem jak również możliwością zastosowania wyciągu. Ramy kraty wykonane z kształtowników, wypełnione prętami stalowymi, łączone w sposób trwały. Całość pokryta białym lakierem. <u>Dane techniczne:</u> Szerokość: 200 cm, wysokość: 200 cm, głębokość: 200 cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar kabiny wynosi +/- 5 cm.). Dostawa wraz z montażem. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	szt.	1			
5	Lampa do terapii światłem ze statywem - płynna regulacja mocy, automatyczne odmierzanie czasu, przeznaczona do stosowania w zabiegach ciepłolecznicych. Efekt ogrzania skóry (minimum o 1°C) wywołwany promieniowaniem podczerwonym. <u>Dane techniczne:</u> - Promiennik IR-1-375W - Zasilanie - 230 V, 50 Hz - Chłodzenie – wymuszone - Gęstość mocy promieniowania - $\geq 0,3$ W/cm² , bez filtrów: 40-50 cm - statyw z podstawą jezdnią i hamulcem, - Mocowanie - wersja stołowa, wersja statywowa - około 10 kg - Waga - wersja stołowa – około 4 kg, wersja statywowa: 155x42x16 cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar urządzenia wynosi +/- 3 cm.), - Wymiary - wersja stołowa: dł. 32x szer. 32x wys. 16 cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 3 cm.), <u>Wypożyczenie co najmniej:</u> - okulary ochronne operatora, - okulary ochronne pacjenta, - filtr czerwony, - filtr niebieski, - siatka zabezpieczająca. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	szt.	1			

6	Maniżeta z obciążeniem - służąca do wzmacniania kończyn górnych i dolnych, wewnątrz wykonane z frotowej tkaniny. Zestaw zawierający co najmniej 3 rodzaje maniżet o różnym stopniu obciążenia: - co najmniej 2 szt. po 450 g - co najmniej 2 szt. po 680 g - co najmniej 2 szt. po 1130 g Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	komplet	1			
7	Orbitrek - zasilany baterijne, magnetyczny system hamowania, maksymalna waga użytkownika to 130 kg. Wyposażony w opcje pomiaru tętna, czasu, prędkości oraz dystansu. Wyposażony w klawiaturę odporną na pot. Podstawowe parametry: - magnetyczny system hamowania, - ciężar koła zamachowego – około 14 kg, - regulacja obciążenia 1 - 11 (manualnie), - regulowane oparcie stóp, - rolki transportowe, - wymiary (dl. 125 cm / szer. 55 cm / wys. 155) cm., (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.), - maksymalne obciążenie wagowe około 130 kg, - wyświetlacz LCD. Parametry techniczne: - max. waga użytkownika - 130 kg, - waga koła zamachowego – około 14 kg - długość kroku – około 39 cm, - system hamowania – oporu – magnetyczny - wymiary rozstawionego – (dl. 125 cm x szer. 55 cm x wys. 155) cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.), - waga urządzenia – około 60 kg, - wyświetlacz – LCD, - siedzisko – nie, - pedały - antypoślizgowe, komfortowe, - rolki transportowe – tak, - zakres obciążenia – min. 10 poziomów, - regulacja oporu – mechaniczna, - rodzaj napędu – pasowy - sposób pomiaru tętna - klips na ucho, - zasilanie – baterie - pomiar czasu – tak, - pomiar prędkości (km/h) – tak, - pomiar dystansu (km) – tak, - wydatek energetyczny (cal) – tak, - pomiar tętna (ud/min) – tak, - trening ukierunkowany na strefy – tak - inne cechy i funkcje - klawiatura odporna na pot. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	szt.	1			
8	Mata gimnastyczna - wymiary: 140 /60 cm, - mata posiadająca wysoką elastyczność oraz zdolność amortyzowania upadku, - kolor: niebieski, - wykonana z wysokiej jakości materiału, nie chłonnego wody. Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.	szt.	2			

9	Osprzęt standardowy UGUL - Ciężarek miękki 0,5 kg – co najmniej 2 szt. - Ciężarek miękki 1,0 kg – co najmniej 2 szt. - Ciężarek miękki 1,5 kg – co najmniej 2 szt. - Ciężarek miękki 2,0 kg – co najmniej 2 szt. - Ciężarek miękki 2,5 kg – co najmniej 2 szt. - Ciężarek miękki 3,0 kg – co najmniej 2 szt. - Ciężarek miękki 4,0 kg – co najmniej 2 szt. - Esik metalowy – co najmniej 30 szt. - Kamaszek skórzany do wyciągu – co najmniej 1 szt. - Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu około 120 cm – co najmniej 6 szt. - Linka do podwieszeń i ćwiczeń w odciążeniu około 160 cm – co najmniej 4 szt. - Linka z bloczkami do ćwiczeń z obciążeniem około 350 cm – co najmniej 2 szt. - Linka do ćwiczeń samowspomaganych o długości około 225 cm – co najmniej 1 szt. - Linka do ćwiczeń samowspomaganych z obciążeniem około 550 cm – co najmniej 1 szt. - Mankiet nadgarstkowo-kostkowy – co najmniej 2 szt. - Mankiet udowy – co najmniej 1 szt. - Pas do stabilizacji ud i kręgosłupa – co najmniej 2 szt. - Pas do wyciągu za miednicę – co najmniej 1 szt. - Pętla z orezykiem – co najmniej 1 szt. - Podwieszka dwustawowa ze skóry – co najmniej 4 szt. - Podwieszka klatki piersiowej – co najmniej 1 szt. - Podwieszka pod miednicę – co najmniej 1 szt. - Podwieszka pod głowę – co najmniej 1 szt. - Podwieszka ramienna – co najmniej 2 szt. - Podwieszka udowa – co najmniej 2 szt. - Podwieszka kolanowa – co najmniej 2 szt. - Uchwyt metalowy na linkę – co najmniej 2 szt. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	komplet	1		
10	Pilka rehabilitacyjna - rodzaj powierzchni piłki: gładka i z wypustkami. Wykonana z najwyższej jakości gumy. Maksymalne obciążenie statyczne i dynamiczne około 250 kg, średnica piłki około 65 cm, kolor srebrny. Minimalny okres gwarancji 12 miesiące.	szt.	2		
11	Poduszka równoważna - wykonana z zamkniętych struktur komórkowych, nie przepuszczających wody. Powierzchnia antypoślizgowa. Wymiary: 50/40/6grubość cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar poduszki wynosi +/- 1 cm.), Minimalny okres gwarancji 12 miesiące.	szt.	1		
12	Power Wheel - Koło treningowe do ćwiczenia dolnych i górnych części z regulowanym uchwytem na stopy i zapięciem. Antypoślizgowe piankowe uchwyty. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	szt.	1		

13	Pufa rehabilitacyjna - wykonana z ekoskóry. Wypełniona granulatem styropianowym, który umożliwia dopasowanie się fotela do kształtu ciała osoby siedzącej. Wymiary: - Pojemność – 400 l. - Wymiary - 100/80 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 3 cm.), Minimalny okres gwarancji 12 miesięcy.	szt.	1		
14	Rollmasażer - Dane techniczne: - czytelny, tekstowy wyświetlacz LCD umieszczony na ergonomicznej ręce z boku urządzenia - regulacja obrotów bębna od 30 do 100 obrotów/ min. - bieg wsteczny - rolki w kolorze jasnym lub ciemnym - co najmniej 72 programy (standardowy, dolne partie, górne partie) - podczerwień - elektroniczna regulacja mocy podczerwieni - kubeczek na wodę lub tel. komórkowy - 2 liczniki czasu pracy :licznik godzin przepracowanych oraz licznik czasu dziennego (kasowalny) - silnik z chłodzeniem - długość wałków- około 59 cm - zasilanie: 230 V, 50 Hz, 400W - materiały obiciowe o wysokiej odporności na ścieranie - udźwig bębna: około 140 kg - długość 1004 mm + 200 mm ręka, wysokość 740 mm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 30 mm), Wersje językowe sterowania: -polski -angielski Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	szt.	1		

15	Stół rehabilitacyjny (z elektryczną zmianą wysokości + podłokietniki, stół składany) - Parametry techniczne: - liczba segmentów – 3 - wysokość - regulowana elektrycznie od 55 do 95 cm., szerokość – 60 cm, długość – 190 cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.), - obciążenie - min. 150 kg - kąt nachylenia nagłówka - od -60° do 60° - kąt nachylenia tylnej części (fotel) - od 0° do 85° - funkcja łamanie [cm] - elektryczny, od 0 do 20 od ramy stołu - zasilanie - 230/ 50 Hz - podnoszenie tylnej części do pozycji fotela za pomocą sprężyny gazowej mocowanej z obu stron do konstrukcji metalowej stołu - metalowa konstrukcja stołu w kształcie „trapezu prostokątnego” - koła jezdne opuszczane centralnie (4 szt.) za pomocą dźwigni nożnej - owalnie wykonana tapicerka stołu (ścięte i zaokrąglone brzegi) - zagłówek 3-częściowy z podłokietnikami opuszczanymi względem ich centralnej części z możliwością obrotu wokół własnej osi - zaślepka otworu leżąca na kliny pionowe do stabilizacji - zaślepka otworu na twarz w zagłówku - uchwyt (wieszak) na prześcieradło papierowe. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	szt.	2			
16	Tablica do ćwiczeń manualnych z oporem - tablica do ćwiczeń manualnych z oporem przeznaczona do rehabilitacji dłoni i przedramienia. Wyposażona w elementy do wykonywania ćwiczeń, trwale mocowane na powierzchni blatu. W wyposażeniu co najmniej 4 obciążniki. Tablica do ćwiczeń manualnych ręki z oporem przeznaczona dla dorosłych, jak i dla dzieci do ćwiczeń czynnych wspomaganych. Wyposażona w zestaw przyrządów do ćwiczeń umocowanych na blacie o wymiarach około 70m x 50 cm z możliwością regulacji wysokości. Tablica wyposażona w obciążniki miękkie ze skóry około 5 x 25 kg. Wszystkie obciążniki mocowane do linek za pomocą esików. Wysokość regulowana 50-80 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar tablicy wynosi +/- 3 cm.). Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	szt.	1			

17	Walek rehabilitacyjny - walki, kształtki do rehabilitacji wykonane z twardej pianki poliuretanowej. Przeznaczone do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych. Walek rehabilitacyjny o wymiarach (średnica x długość): 15 x 60 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar walka wynosi +/- 3 cm.). Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	szt.	1			
----	--	------	---	--	--	--

RAZEM NETTO
PODATEK VAT
WARTOŚĆ BRUTTO

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej (lub osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy