

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 D DO SIWZ

ZADANIE NR 4

PROFESJONALNY SPRZĘT AGD

Lp.	Opis asortymentu	j. m.	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO (4x5)	PODATEK VAT W %
1	2 Deska do prasowania - Wymiary dł. 140 x szer. 38 cm, (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 3 cm), blat wykonany ze specjalnego tworzywa szuwnego odbijającego parę - efekt prasowania z dwóch stron, płynna regulacja wysokości (do około 98 cm), ruchoma podstawa pod żelazko wraz ze zintegrowanym przyłączem elektrycznym oraz antenką podtrzymującą przewód od żelazka, elementy metalowe malowane metodą proszkową, odporne na korozję specjalnie wyprofilowane nogi umożliwiające prasowanie w pozycji siedzącej. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	szk.	2			
2	Kósz - wózek na brudną bieliznę - Wózek pościelowy co najmniej 150 l. Zbudowany na sztywnej platformie i metalowej ramie. Wymiary: dł. 760 x szer. 460 x wys. 760 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar wózka wynosi +/- 50 mm). Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.	szk.	2			
3	Magiel nitekowy - Średnica walca: około 300 mm. Prędkość prasowania: około 2,7 ~ 4,3 m/min. Regulacja prędkości: około 1,8 ~ 4,6 m/min. Podgrzew: elektryczny. Moc podgrzewu: 15 kW. Zasilanie: 400V/50 Hz. Wydajność: około 60 kg/godz. Elektroniczna kontrola temperatury. Wymiary szer. 2490 mm. głęb. 552 mm. wys. 1073 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 50 mm). Ciężar: około 243 kg. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.	szk.	1			

4	<p>Maszyna do szycia - co najmniej 60 ściegów. Co najmniej 11 rodzajów dziurek. Stebnowanie ściegiem prostym. Wykańczanie brzegów – ściegiem krytym, ściegami overlockowymi. Niewidoczne podszywanie brzegów – ściegiem krytym. Wszywanie zamków błyskawicznych – ściegiem krytym. Wszywanie gumy, reperacje, wzmocnienia tkaniny, szycie bielizny – ściegiem elastycznym wielościegowym. Szycie materiałów elastycznych – ściegiem prostym potrójnym. Obrębianie i zszywanie tkaniny – ściegiem overlockowym. Obrębianie i zszywanie tkaniny – ściegiem obrzucającym ukosny. Ścieg gałzkowy – do haftowania czy pikowanym. Ścieg satynowy (zagęszczony zyg zag) – szycie dekoracyjne. Ścieg trykotowy – do plisowania, marszczenia, obrzucania, przyszywania koronek, obrębiania bielizny. Szycie materiałów – od delikatnych (tiul, szyfon koronka, żorzeta) po średnio ciężkie (cienki sztruks, tweed, płótno) – przy odpowiednim doborze igieł i nici. Wystęgu ułatwia szycie mankietów, nogawek, kapeluszy. Możliwość pikowania, haftowania, przyszywania aplikacji itp. Przyszywania guzików. Automatykne obrzucanie dziurki na wymiar guzika. Trzy rodzaje obrzucania dziurek: zwykła, bielizniana, z oczkiem. Pamięć do co najmniej 30 ściegów. Wysokie podnoszenie stopki pozwalające na szycie kilku warstw materiału. Możliwość zastosowania podwójnej igły – szycie dekoracyjne. Automatykne nawlekanie igły. Płynna regulacja prędkości szycia. Płynna regulacja długości i szerokości ściegu. Nawijanie nici na dolną szpuleczkę z automatycznym wyłączaniem systemu nawijania po napelnieniu szpuleczki. Chwytnacz obrotowy. Waga: około 6,7 kg. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szł.	2		
5	<p>Odkurzacz przemysłowy - Odkurzacz z wyciszoną pracą silnika, wyposażony w system tłumienia dźwięków, obudowę metalową, powlekaną tworzywem, zabezpieczającym przed korozją i tłumiącym wibracje, silnik z ceramicznymi przekładkami uzwojeń. Dwa stopnie pracy turbiny ssącej (normalny i bardzo cicha praca). Moc silnika: 1200 W. Zasilanie: około 230 V. Przepływ powietrza: około 45 l / s. Podciśnienie: około 2600 mm. Pojemność na sucho: około 15 L. Zasięg pracy: około 26,8 m. Ciężar: około 8 kg. Wymiary: dł. 355 x szer. 355 x wys. 485 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 50 mm). Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szł.	3		
6	<p>Overlock - Overlock co najmniej 5-nitkowy, szerokość obrzutu około 5 mm, rozstaw między igłami około 3 mm, wysokość podnoszenia stopki około 6 mm, transport dolny ząbkowy, prędkość szycia do około 6000 ściegów/min, centralne smarowanie. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szł.	1		
7	<p>Pakowarka - foliarka - Wymiary ramki: dł. 600 x szer. 800 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 30 mm). Błat pomocniczy ze stali kwasoodpornej. Regulacja i sygnalizacja czasu klejenia. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szł.	1		

8	<p>Pralniczo - wirówka - Obroty wirowania: około 250-1000 obr/min. Podgrzewacz: elektryczny. Moc podgrzewcu: 9 kW. Moc silnika: 750 W. Sterowanie: mikroprocesorowe. Komputer sterujący. Średnica okna wsadowego: około 300 mm. Wymiary objętość bębna: 95 L, średnica bębna: 530 mm, głębokość bębna: 440 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 30 mm). Ładowność około 9,5 kg. Przekaznik około 5+1. Panele boczne ze stali nierdzewnej. Dodatkowy zawór bezpośredniego napełniania. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	1		
9	<p>Stół do odplamiania - Zasilanie elektryczne: 400 V 3N 50Hz. Zainstalowana moc: około 2 kW. Co najmniej dwa pistolety ze zbiornikami do chemicznego czyszczenia odzieży. Pistolet z płaską dyszą do suszenia. Silnik odsysania. Separator płynów. Filtrowanie powietrza z funkcją automatycznego czyszczenia. Pojemnik na detergent. Użyteczne ramię do podtrzymywania przewodów. Kompresor o mocy około 1,5 kW. Połka na odzież. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	1		
10	<p>Stół krawiecki - Stół wykonany z płyty wiórowej około 16-18 mm połączonej z metalowym stelażem. Płyta wykończona obrzeżem z PCV. Błat stołu wzmocniony po bokach listwą. Metalowy stelaż stołu wykonany z chromowanych rurek o średnicy około 25 mm. Wymiary dł. 120 x szer. 160 x wys. 80 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar stołu wynosi +/- 3 cm.). Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	1		
11	<p>Suszarka bębnowa - Podgrzew: elektryczny. Moc ciepła: 12 kW. Moc silnika: 190 W. Sterowanie: mikroprocesorowe. Średnica okna wsadowego: około 576 mm. Przepływ powietrza: około 203 l/s. Bardzo cicha praca. Filtrowanie w czyszczeniu. Podwójna izolacja termiczna. Funkcja schładzania i roztrzaskania wsadu. Zabezpieczenie przed zagniataniem i przegrzaniem. Ładowność około 10,9 kg. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	1		
12	<p>Szrowarka do podłóg - Moc znamionowa 1120 W, Zasilanie/Częstotliwość V/Hz 230/50. Średnica szczerki/padu około 430 mm. Prędkość obrotowa szczerki/padu obr/min około 150. Ciężar kg około 45. Długość kabla około 15 m. Wymiary dł. 54 x szer. 43 x wys. 122 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.). Wyposażenie: Trzymak padów, Szczerotka standard, wysokobrotowy trzymak padów około (300 obr/min), Zbiornik z zestawem montażowym. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	1		

13	<p>Urządzenie ekstrakcyjne do czyszczenia wykładzin - Silnik: 1200W. Napięcie: 230V. Przepływ powietrza: około 40l/s. Podciśnienie: 2500 mm. Długość kabla: około 13 m. Waga: około 7 kg. Wymiary: dł. 358 x szer. 450 x wys. 710 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/-30 mm). Zbiorniki: sucho około 27 L, mokro około 20 L, ekstraktor około 11/11. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	1			
14	<p>Wózek hotelowy - co najmniej 2 półki, co najmniej 3 wysuwane kuwety, worek na pościel około 1x100L, hamulce postojowe, roleta zakrywająca. Wymiary: dł. 1140 x szer. 580 x wys. 1480 mm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 50 m). Minimalny okres gwarancji 24 miesiące.</p>	szk.	2			
15	<p>Żelazko parowe - Maksymalna moc (W): 2200 Tworzywo wykonania podstawy: durilium. Napełnianie w dowolnym momencie. Wskaźnik gotowości pary. Wskaźnik pustego zbiornika. Prasowanie na sucho i z parą. Płynna regulacja ciśnienia pary. System antywapienny. Uderzenie pary (g/min): około 120. Zwijanie kabla. Przelącznik on / off. Pionowy strumień pary. Lampka kontrolna. Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.</p>	szk.	2			
RAZEM NETTO						
PODATEK VAT						
WARTOŚĆ BRUTTO						

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej (lub osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy