

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

ZAŁĄCZNIK NR 6 E DO SIWZ

ZADANIE NR 5

DOSTAWA SPRZĘTU OGRODNICZEGO

Lp.	Opis asortymentu	j. m.	Ilość	CENA JEDNOSTKOWA NETTO	WARTOŚĆ NETTO (4x5)	PODATEK VAT W %
1	2	3	4	5	6	7

PROFESJONALNY ZESTAW DO PIELĘGNACJI BOISK SZTUCZNYCH SKŁADAJĄCY SIĘ Z:

**CIĄGNIK JEDNOOSIOWY:** wyposażony w wałek odbioru mocy (WOM), umożliwiający pracę z osprzętem i maszynami aktywnymi (zamiatarkami, kosiarkami do trawy, itp.), wyposażony w zaczepy umożliwiające pracę z maszynami biernymi (pług, lemiesz do śniegu, przyczepy transportowe, itp.), wyposażony w mechanizm różnicowy kół, 6 biegową przekładnię umożliwiającą dostosowanie odpowiedniej prędkości jazdy do wykonywanej czynności, możliwość regulacji kąta ustawienia kierownicy w płaszczyźnie poziomej, pionowej i bocznej (góra/dół, prawo/lewo).  
Przeznaczenie – pielęgnacja boisk oraz prace komunalne.  
Rozruch: ręczny.  
Rodzaj paliwa – etylina 95 Pb.

**ZAMIATARKA Z POJEMNIKIEM:** zamiatarka przystosowana do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, dwie prędkości obrotowe walca szczotki, możliwość zainstalowania szczotek o różnej gęstości i twardości, przystosowana do współpracy z dwoma rodzajami pojemników: przesiewającym granulat i zbierającym zanieczyszczenia, służąca do usuwania zanieczyszczeń z powierzchni boisk, dróg, placów.  
Szerokość robocza: 120 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.)

<p><b>RÓWNIARKA ROTACYJNA:</b> równiarka przystosowana do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, wyposażona w szcztokę obrotową, zapewniająca szybkie i dokładne rozbrylenie granulatu oraz wyprostowanie i oczyszczenie włókien trawy sztucznej, możliwość regulacji ustawienia wysokości szcztoki. Szerokość robocza: 80 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.)</p>	<p><b>BRONA AKTYWNA:</b> przystosowana do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, regulacja głębokości roboczej, zapewniająca rozluźnianie i napowietrzanie zagęszczonego i ubitego granulatu, wydobywanie zanieczyszczeń wbitych w głąb trawy sztucznej, przywrócenie odpowiednich parametrów nawierzchni (miętkość, sprężystość). Szerokość robocza 120 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.)</p>	<p><b>SZCZOTKA WCZESUJĄCA:</b> przystosowana do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, zapewniająca wczesywanie i równomierne rozprowadzanie granulatu na powierzchni boiska z trawą sztuczna, usuwanie zanieczyszczeń. Szerokość robocza 170 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.).</p>	<p><b>NOŚNIK NARZĘDZI:</b> nośnik przystosowany do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, odrębny hamulec, system podnoszenia narzędzi roboczych, siedzisko operatora maszyny.</p>	<p><b>ROZRZUTNIK GRANULATU:</b> przystosowany do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym, regulacja ilości rozsypanych granulatu, służący do uzupełnienia warstwy granulatu na boisku sztucznym, umożliwiający wysyp soli i piasku na chodnikach i parkingach w okresie zimy. Pojemność 100 l. Szerokość robocza 5 m (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.).</p>
--	--	--	---	---

**SPYCHACZ** – lemiesz do odśnieżania – przystosowany do współpracy z ciągnikiem jednoosiowym. Dwustronna odkładnica do zgarniania śniegu z regulacją kąta natarcia i regulacją wysokości. Przeznaczenie – usuwanie śniegu lub błota pośniegowego z powierzchni boisk, parkingów, chodników, podjazdów.  
Szerokość 118 cm. (dopuszczalna tolerancja na wymiar sprzętu wynosi +/- 5 cm.).

Minimalny okres gwarancji 24 miesiące. W cenę wliczona dostawa wraz z uruchomieniem i przeszkoleniem pracownika Zamawiającego.

RAZEM NETTO

PODATEK VAT

WARTOŚĆ BRUTTO

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej (lub osób uprawnionych)  
do reprezentowania Wykonawcy