

## **OPIS DO ARANŻACJI WNĘTRZ (uzupełnienie dokumentacji fotograficznej)**

### **1. Restauracja.**

Ściany należy pomalować zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną w kolorze beżu i brązu. Po lewej stronie od wejścia, należy dostawić ściankę kartonowo – gipsową, ustawioną symetrycznie do ściany, na szerokość istniejącego wypustu, tak aby powstała wnęka po środku ściany, podświetlona z boków listwą LED. Tło powstałej wnęki należy wykleić fototapetą lub tapetą.

Na suficie należy zamontować panele oświetleniowe w kształcie fali, dobrać odpowiednią ilość halogenów zapewniającą odpowiednie oświetlenie na poszczególnych panelach. Panele wykonać z płyty kartonowo - gipsowych i wykończyć tynkiem w kolorze sufitu. Wymiary paneli o szer. 5,0 m x 2,0 m , h= 10 cm, zamontowane na stelażu do sufitu.

W wykutym otworze do pomieszczenia drugiej sali, zamontować drzwi przesuwne, chowane w ścianie. Należy zamontować drzwi z płyty meblowej, w kolorze ścian, możliwe ozdobienie naklejką ścienną lub użycie szablonu malarskiego. W ścianie tej po bokach również należy wykuć otwory, podświetlone z góry halogenami. Wymiary szer. 40cm x h = 2m, po zewnętrznej stronie ok. 30 cm od posadzki, po wewnętrznej stronie 60 cm od posadzki. Powstałe otwory należy zamknąć szkłem z jednej strony. Dopuszcza się montaż szkła kolorowego.

W sali obok należy zastosować kolory jak w w/w pomieszczeniu. Drzwi należy również ozdobić. Na ścianie za TV należy dostawić płytę z kartonowo – gipsową w celu zabudowania kabli – kable chowamy w listwie. Na suficie nad TV należy zamontować ekran do prezentacji. Projektor (również w zabudowie z płyt kartonowo – gipsowych) należy zamontować przy belce na suficie. W pomieszczeniach należy wymienić grzejniki. Na okna należy zamontować panele okienne, w systemie przesuwным.

### **2. Recepcja.**

Należy zastosować kolorystykę z restauracji. Na oknach zamontować panele w systemie przesuwным.

Na suficie panele oświetleniowe z płyty kartonowo – gipsowej, kwadratowe o wymiarach : 1,5m x 1,5m, h=0,1m, zamontowane do sufitu na stelażach.

Na ścianie po prawej stronie od wejścia należy przykleić fototapetę. Obok wc miejsce na automat z kawą. Płytki gres brązowe, na wizualizacji Nowa Gala CN 05 60x60 satyna ułożone prosto, możliwe wklejenie parę sztuk w „caro” płytki o tej samej kolorystyce polerowane.

### **3. Klatka schodowa, korytarze.**

Na Klatce schodowej oraz korytarzu należy zastosować płytki analogicznie jak w recepcji, na schody dostosowane do schodów z zabezpieczeniem antypoślizgowym. Na ścianach należy wykonać tynk mozaikowy, powyżej farba w kolorze beżowym. Oświetlenie oprawy oświetleniowe, lub plafony kwadratowe. Poręcze należy wymienić na nowe z zastosowaniem stali nierdzewnej.

### **4. Pokoje.**

Należy zastosować kolorystykę zgodnie z załączoną dokumentacją fotograficzną.

**Przed przystąpieniem do prac wykonawczych należy ustalić z Inwestorem dobór materiałów wykończeniowych z uwzględnieniem przedstawionych aranżacji zawartych w dokumentacji fotograficznej.**